FLAVORO · ОПТОВЫЙ КАТАЛОГ

OSB, ЛВЛ и погонаж

Каталог продукции и условий поставок

Редакция 2026

B2B · ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ

О КОМПАНИИ

Опт инженерной древесины

FlavorO — оптовый поставщик инженерной древесины: плит OSB, конструкционного бруса ЛВЛ и погонажа из сибирской лиственницы. Обслуживаем B2B-клиентов: строительные компании, производители каркасных домов, мебельные и упаковочные фабрики, базы стройматериалов и DIY-сети.

Производство сертифицировано по ISO 9001:2015; продукция выпускается по ГОСТ 32567-2013 с классом эмиссии E 0,5. Сопровождаем поставки полным пакетом документов — УПД, счёт-фактура, сертификаты соответствия и протоколы испытаний на каждую отгрузку.

Миссия — надёжное снабжение объектов и производств: точные сроки, стабильные характеристики материала, прозрачная логистика по всей России.

УСЛОВИЯ ОПТОВЫХ ПОСТАВОК

МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ

OSB — от 15 паллет, ЛВЛ — от 20 м³

СРОК ОТГРУЗКИ

1–7 дней со склада

ДОКУМЕНТЫ

УПД, счёт-фактура, сертификаты на каждую партию

ГЕОГРАФИЯ

Вся Россия — фуры и сборные доставки

20 м³
мин. партия ЛВЛ

15 паллет
мин. партия OSB

1–7 дней
срок отгрузки

85 регионов
география поставок

01 / OSB-3

Плиты с ориентированной стружкой

Плиты OSB-3 — ориентированно-стружечные, влагостойкие, для несущих конструкций и наружного применения. ГОСТ 32567-2013, тип ОСП-3, класс эмиссии E 0,5.

Прочность обеспечивается продольной ориентацией стружки наружных слоёв и перекрёстной — внутреннего. Связующее — водостойкие смолы.

ЛИНЕЙКА	ТОЛЩИНА, ММ	ШИРИНА, ММ	ДЛИНА, ММ	М³ / ЛИСТ	ЛИСТОВ / ПАЧКА	М³ / ПАЧКА
ГОСТ	9	1250	2500	0,028	72	2,025
ГОСТ	12	1250	2500	0,038	56	2,100
ГОСТ	12	1250	2800	0,042	56	2,352
ГОСТ	15	1250	2500	0,047	44	2,063
ГОСТ	18	1250	2500	0,056	36	2,025
ГОСТ	22	1250	2500	0,069	28	1,925
ЭКО	9	1250	2500	0,028	80	2,250
ЭКО	12	1250	2500	0,038	60	2,250
ЭКО	9	1220	2440	0,027	80	2,143
ЭКО	12	1220	2440	0,036	60	2,143
ЭКО	15	1250	2500	0,047	48	2,250
ЭКО	18	1250	2500	0,056	40	2,250

Применение: каркасные дома, обшивка стен и кровли, черновые полы, SIP-панели, тара и упаковка. Цена — по запросу.

02 / ЛВЛ

Брус из клеёного шпона (LVL)

Конструкционный брус из клеёного шпона хвойных пород. Технология LVL (Laminated Veneer Lumber) обеспечивает высокую прочность на изгиб, стабильную геометрию и отсутствие коробления при сезонных перепадах влажности.

Применяется в перекрытиях, стропильных системах и несущих конструкциях каркасных домов и КД-домокомплектов, где требуется большая длина и прогнозируемая работа на нагрузку.

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	СТАНДАРТ
Сечение	45–75 × 200–400 мм	—
Максимальная длина	до 12 м	—
Плотность	≈ 510 кг/м³	—
Прочность на изгиб	44 МПа	EN 14374
Класс эмиссии	E 0,5	ГОСТ 32567-2013
Влажность	8–10 %	—

Минимальная партия — от 20 м³

Цена — по запросу

ПРИМЕНЕНИЕ

- Балки перекрытий
- Стропильная система
- Несущие колонны и стойки
- Каркасные дома и КД-домокомплекты

03 / ПОГОНАЖ

Изделия из сибирской лиственницы

Палубная доска

МАТЕРИАЛ
Сибирская лиственница

СОРТЫ
A · BC · D

ПРОФИЛЬ
Нешпунтованное напольное изделие с закруглёнными кромками; шип-паз

РАЗМЕРЫ
Длина 1000–6000 мм (шаг 500) · Толщина 28–45 мм · Ширина 90–140 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Веранды, террасы, беседки, площадки у бассейнов, бани

Террасная доска

МАТЕРИАЛ
Сибирская лиственница

СОРТЫ
A · BC · D

ПРОФИЛЬ
Антискользящие продольные канавки на лицевой поверхности

РАЗМЕРЫ
Длина 1000–6000 мм · Толщина 27–28 мм · Ширина 120–145 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Открытые террасы, причалы, помосты

Планкен

МАТЕРИАЛ
Сибирская лиственница

СОРТЫ
A · BC

ПРОФИЛЬ
Два профиля: прямой (классический) и скошенный (косой)

РАЗМЕРЫ
Длина 1000–6000 мм · Толщина 20 мм · Ширина 90–140 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Фасады, ограждения, лестницы, скамейки, заборы

Цена — по запросу. Возможна термообработка под заказ.

04 / СТОЛЯРНАЯ ПЛИТА

Реечный щит с облицовкой ХДФ / МДФ

Реечный щит из сосны или ели, облицованный с двух сторон ХДФ толщиной 3 мм или МДФ толщиной 3 или 10 мм. Влажность реек — 8 ± 2 %. Клеевое соединение среднего слоя выполняется водостойким экологически чистым ПВА-клеем.

Материал прочный, стабильный по форме, обладает хорошей звукоизоляцией и малым весом. Применяется в мебельной, вагоностроительной, судостроительной промышленности и в строительстве.

А · НОМИНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (ГОСТ 19041)

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ, ММ	ОТКЛОНЕНИЕ
Толщина	18; 40	± 0,5
Длина	2600; 5200	± 5,0
Ширина	2050	± 5,0

В · КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛИЦОВКА

ХДФ 3 мм / МДФ 3 или 10 мм

ВЛАЖНОСТЬ РЕЕК

8 ± 2 %

МАССА ПАКЕТА

до 2000 кг (ГОСТ 19041)

ПРИМЕНЕНИЕ

Мебель, отделка, транспортное машиностроение

Упаковка — транспортные пакеты по ГОСТ 19041 массой до 2000 кг. Цена — по запросу.

05 / ДОКУМЕНТЫ

Сертификаты и стандарты

ГОСТ 32567-2013

Плиты с ориентированной стружкой. Технические условия. Сертификат соответствия НСОПБ № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00517, действителен до 16.12.2027.

Класс эмиссии E 0,5

Содержание формальдегида ≤ 4 мг / 100 г сухой массы. Сертификат «ЛесСерт» № RU.ДМ31.Н00896, действителен с 27.11.2024 по 26.11.2027.

ISO 9001:2015 · СМК

Система менеджмента качества завода «Арбор». Сертификат «Русский Регистр» № 23.0661.026, действителен с 30.06.2023 по 30.06.2026.

Пожарная безопасность

Группы Г4 / В3 / Д3 / Т3 по ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 12.1.044-89. Сертификат НСОПБ (приложение к № 00517).

06 / ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Где работает наш материал

Каркасные дома
OSB-обшивка стен и кровли

Перекрытия
ЛВЛ как несущие балки

Фасады из планкена
Лиственница, прямой профиль

Террасная отделка
Доска с антискользящими канавками

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Готовы рассчитать ваш заказ

Запросите коммерческое предложение под объём, графики поставки и список типоразмеров. Соберём прайс под ваш проект в течение рабочего дня.

КОНТАКТЫ

ТЕЛЕФОН
+7 (921) 584-06-50

EMAIL
t_malkovva@mail.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Анастасия Малкова

САЙТ
flavoro.ru

ЧТО МЫ ПРИШЛЁМ

- Прайс на запрашиваемые позиции
- Условия и сроки отгрузки
- Сертификаты и образцы документов
- Расчёт логистики до вашего региона